


## W MINI PUDEŁKU MINIBOX



TYP: pojedyncza warstwa  
STOPIEŃ KURCZLIWOŚCI: 2:1  
MATERIAŁ: polietylen  
TEMP. ROBOCZA: od -55°C do maks. +125°C  
TEMP. KURCZLIWOŚCI: od +70°C do +110°C  
VRMS MAKSYMALNA: 600V  
POZIOM SAMOGAŚNIĘCIA: Opóźniacz palenia  
ZAKRES ZASTOSOWANIA: skuteczna i ekonomiczna izolacja i ochrona połączeń i końcówek w różnych dziedzinach, w tym w elektronice, przemyśle motoryzacyjnym, kolejnictwie, branży stoczniowej. Szeroki wybór kolorów ułatwia identyfikację kabli.

TYPE: single wall  
SHRINK RATIO: 2:1  
MATERIAL: polyethylene  
OPERATING TEMP.: from -55 °C to +125 °C max  
SHRINKING TEMP.: from +70 °C to +110 °C  
VRMS MAX: 600V  
SELF-EXTINGUISHING GRADE: Flame retardant  
APPLICATIONS: economic and efficient insulation and protection of connections and terminals in various industries, including electronics, automotive, railway and marine.  
The availability of many colours makes cable identification easy.

Artykuł Code	Średnica Diameter Ø mm	Długość Length m	Kolor Colour	D1 mm	D2 mm	S1 mm	
GBS016MNE*	1,6	12	■ Czarny   Black	2,0 ± 0,3	0,85	0,36 ± 0,10	1/1
GBS016MRO*			■ Czerwony   Red				
GBS016MBL*			■ Niebieski   Blue				
GBS024MNE*	2,4	11	■ Czarny   Black	3,0 ± 0,3	1,25	0,40 ± 0,10	1/1
GBS024MRO*			■ Czerwony   Red				
GBS024MBL*			■ Niebieski   Blue				
GBS032MNE*	3,2	11	■ Czarny   Black	3,5 ± 0,4	1,5	0,40 ± 0,10	1/1
GBS032MRO*			■ Czerwony   Red				
GBS032MBL*			■ Niebieski   Blue				
GBS032MGV			■ Żółto-zielony   Yellow-green				
GBS048MNE*	4,8	10	■ Czarny   Black	5,5 ± 0,4	2,5	0,55 ± 0,10	1/1
GBS048MRO*			■ Czerwony   Red				
GBS048MBL*			■ Niebieski   Blue				
GBS048MGV			■ Żółto-zielony   Yellow-green				
GBS064MNE*	6,4	9	■ Czarny   Black	6,5 ± 0,4	3	0,55 ± 0,10	1/1
GBS064MRO*			■ Czerwony   Red				
GBS064MBL*			■ Niebieski   Blue				
GBS064MGV			■ Żółto-zielony   Yellow-green				
GBS095MNE*	9,5	7	■ Czarny   Black	9,5 ± 0,5	4,5	0,60 ± 0,10	1/1
GBS095MRO*			■ Czerwony   Red				
GBS095MBL*			■ Niebieski   Blue				
GBS095MGV			■ Żółto-zielony   Yellow-green				
GBS127MNE*	12,7	6	■ Czarny   Black	13,5 ± 0,5	6,5	0,65 ± 0,10	1/1
GBS127MRO*			■ Czerwony   Red				
GBS127MBL*			■ Niebieski   Blue				
GBS127MGV			■ Żółto-zielony   Yellow-green				
GBS190MNE*	19	5	■ Czarny   Black	21,0 ± 0,5	10	0,75 ± 0,15	1/1
GBS190MRO*			■ Czerwony   Red				
GBS190MBL*			■ Niebieski   Blue				
GBS190MGV			■ Żółto-zielony   Yellow-green				
GBS254MNE*	25,4	3,5	■ Czarny   Black	26,0 ± 0,5	12,5	0,90 ± 0,15	1/1
GBS254MRO*			■ Czerwony   Red				
GBS254MBL*			■ Niebieski   Blue				
GBS254MGV			■ Żółto-zielony   Yellow-green				



\* file n° E245489

**FLAME  
RETARDANT**
**2:1**