

Offene Sicherungshalter Open Fuse-holders

503.910 / 503.911 / 503.920

ESKA

the protection company

AC

22,4 x 9,6 x 15,6 mm SMD-Version



Spannung 250 V
Voltage

Strom VDE: 10 A
Current UL: 20 A

zul. Verlustleistung 4 W¹⁾
Adms. power dissipation





Spezifikationen / Specification:

Norm / Standard:	EN 60127-6						
Kompatibel für / Compatible for:	5x20 mm - Sicherungseinsätze / Fuse links						
Montage / Mounting:	Leiterplatte / Printed Circuit Board (PCB)						
Gehäuse / Housing:	Hoch-Temperatur Thermoplaste LCP-UL94V-0 / High temperature thermoplastic LCP-UL94V-0						
Abdeckkappe / Cover cap:	Thermoplaste LCP-UL94 V0 / Thermoplastic LCP-UL94V-0						
Lötbarkeit / Solderability:	Reflow: 260°C / 30s – J-STD-020-D						
Anschlüsse / Terminals:	Kupferlegierung, lötbar verzinkt / Copper alloy, solderable tinned						
Zulässige Umgebungstemperatur / Admissible ambient air temperature	-30°C bis / up to 85°C						
Kontaktwiderstand / Contact resistance	< 5 mΩ						
Isolationswiderstand zwischen den Pins / Insulation resistance between terminals	> 10 MΩ						
Spannungsfestigkeit zwischen den Pins / Dielectric strength between terminals	> 1,5 kV						
Schutzgrad / Degree of protection:	IP00 / IP20 (Cover)s						
Farbe / colour:	Schwarz / Black						
Verpackungsmöglichkeiten / Packing options:	<table border="0"> <tr> <td>Industrieverpackung (lose) / Industrial packaging (bulk)</td> <td>503.910</td> </tr> <tr> <td>Umverpackung / Tray</td> <td>503.911</td> </tr> <tr> <td>Auf Rolle gegurtet / Taped and reeled</td> <td>503.920</td> </tr> </table>	Industrieverpackung (lose) / Industrial packaging (bulk)	503.910	Umverpackung / Tray	503.911	Auf Rolle gegurtet / Taped and reeled	503.920
Industrieverpackung (lose) / Industrial packaging (bulk)	503.910						
Umverpackung / Tray	503.911						
Auf Rolle gegurtet / Taped and reeled	503.920						

¹⁾ Kein cURus-Prüfzeichen / No cURus-approval

Maße / Dimensions:



Optional mit Abdeckkappe erhältlich / *Optionally available with cover cap:*
Art.no.: Cover BS613

