



Mono-Cinchkabel

- Mono-RCA-Kabel zum Anschluss von HiFi-Geräten wie einem Subwoofer an Receiver, Verstärker, Fernseher und Heimkino-Anlagen mit Cinch-Anschluss
- Mit 2 m hat das Audiokabel die passende Länge, um einen Subwoofer komfortabel an der perfekten Stelle im Raum zu platzieren
- Das Kabel ist für Frequenzen bis 100 Hz konzipiert und auf die Optimierung des Subwoofer-Klangs ausgerichtet
- Flexibles Premium-Kabel mit schlanken Metallsteckern, Knickschutz und farblich abgestimmtem Textilkabel
- Der geflochtene Textilmantel des Subwoofer-Kabels sorgt für eine angenehme Haptik und ist schonend auf sensiblen Oberflächen
- Vergoldete Cinch-Anschlüsse beugen Korrosion vor und sind besonders langlebig

Anschlüsse:	2x Cinch-Stecker (Woofer, Center)
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Kontakte:	vergoldet
Material Innenleiter:	Kupfer
Außenmantel:	Ø 6 mm
AWG:	23
Schirmung 1:	Geflecht (Kupfer) 16x
Schirmung 2:	Alufolie
Kontaktwiderstand:	10 Ω max.
Isolationswiderstand:	5 M Ω min.

Mono RCA Cable

- Mono RCA cable for connecting hi-fi equipment such as a subwoofer to receivers, amplifiers, TVs and home cinema systems with RCA connections
- At 2 m, the audio cable is the right length to place your subwoofer in the perfect spot in the room
- The cable is designed for frequencies up to 100 Hz and for optimising the subwoofer sound
- Flexible premium cable with slim metal plugs, bend protection and colour-matched textile cable
- The braided textile sheath of the subwoofer cable provides a pleasant feel and is gentle on sensitive surfaces
- The gold-plated RCA plugs prevent corrosion and are especially durable

Connection:	2x RCA male (woofer, center)
Material housing:	Aluminium
Material contact:	gold-plated
Material inner conductor:	copper
Cable sheath:	Ø 6 mm
AWG:	23
Shielding 1:	braid (copper) 16x
Shielding 2:	aluminium foil
Contact resistance:	10 Ω max.
Insulation resistance:	5 M Ω min.

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 16.01.2024	ir	AVK RCA M/RCA M G+ XXXX X,Xm Subwoofer	
		gepr.: 16.01.2024	TP		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				65296ff	