







USB CABLES

Code	Section	External Ø mm.		Packaging m.	Description
		Core	Cable		
TSK1160 U.S.B. 2.0	1x2x0,14 mm ²	1,0	5,2	50/100	 Cavi schermati U.S.B. 2.0 flessibili e resistenti per installazioni fisse, mobili e per la realizzazione di cavi assemblati. Utilizzabili con connettori USB2 standard A - B type, per linee di trasmissione seriali digitali e per interfaccia di apparecchi: Audio, Video, Tablets, Smart-Phone, PC ecc.
	+2x0,22 mm ²	1,0			
					
 					
					

TSK1161 U.S.B. 2.0	1x2x0,08 mm ²	0,85	4,7	50/100	 Cavi schermati U.S.B. 2.0 flessibili e resistenti per installazioni fisse, mobili e per la realizzazione di cavi assemblati. Utilizzabili con connettori USB2 standard A - B type, per linee di trasmissione seriali digitali e per interfaccia di apparecchi: Audio, Video, Tablets, Smart-Phone, PC ecc.
	+2x0,14 mm ²	1,0			
					
 					
					

TSK1162 U.S.B. 3.0	2x2x0,08 mm ²	0,95	6,0	50/100	 Cavo schermato U.S.B. 3.0 High Speed flessibile e resistente per installazioni fisse mobili e per la realizzazione di cavi assemblati. Utilizzabili con connettori USB3 High Speed, per linee di trasmissione seriali digitali e per interfaccia di apparecchi: Audio, Video, Tablets, Smart-Phone, PC ecc.
	+1x2x0,08 mm ²	0,85			
